

22 METSELWERK**22.43 BETONSTEEN, GELIJMD**

22.43.29-a GELIJMD METSELWERK, BETON METSELSTEEN

0. SCHOON GELIJMD METSELWERK

Metselverband: halfsteens.

Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 22, bijlage A: 7.

Lijmwerk moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat voert overeenkomstig BRL 2826+w08.

1. METSELSTENEN BETONSTEEN (NEN-EN 771-3-11)

Fabrikaat: F2-facade B.V. / Beton Industrie Arts B.V.

Type: BIA Groene Wand Blokken

Genormaliseerde druksterkte (N/mm²): 20

Netto droge volumieke massa (kg/m³): 13,8

Afmetingen (lxbxh) (mm): 347x198x173

Maattolerantie (categorie): D2.

Kleur: Keuze: lichtgrijs, antraciet, groen, bordeaux rood, rood, geel, blauw, oranje, bruin.

Oppervlak: glad.

Vorstbestandheid (NEN 2872-89) (klasse): F2/C.

Toebehoren:

- Halve gezaagde blokken en evt. op maat gezaagde blokken.

2. CEMENTGEBONDEN LIJMMORTEL

Fabrikaat: Beton Industrie Arts B.V.

Type: BIA-lijmmortel 947

Morteltype: T.

Morteltoepassingstype: A.

Mortelkwaliteit:

- kwaliteit: M 10.

Bindmiddel:

- cement: CEM III / CEM I.

Lijmmortel leveren onder KOMO productcertificaat.

3. IRRIGATIESYSTEEM TYPE: F2 STAND ALONE SYSTEEM.

Complete F2 Facade Stand Alone irrigatieregeling inclusief timer, pomp, breaktank en ferticutatie systeem.

Toebehoren irrigatiesysteem:

- Sproeikoppen,

- Tyleenbuis KIWA met T-, knie-, eind- en overgangstukken,

- Vilt.

4. SUBSTRAAT: F2 Facade multi Typ E

Leveringsgewicht: ca. 1020 kg/m³

Drooggewicht: ca 1070 kg/m³

Maximaal gewicht waterverzadigd: ca. 1480 kg/m³

5. BEPLANTING:

Beplanting: Volgens opgave F2 Facade in overleg te bepalen met directie. Keuze uit verschillende plantensoorten in verschillende prijsklassen van uitgaande van een stelpost van €2.00 per plant, grootte P7-P9.

.01 BUITENWAND

Uit te voeren de buitenwanden zoals op tekening aangegeven als "F2-Facade" volgens voorschriften en adviezen F2 Facade bv.